



ESPECIALIDADES QUÍMICAS PARA EL
POLIESTER S.A. DE C.V.

POLIMPER 3000

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POLIMPER 3000

PROPIEDADES DE RESINA LÍQUIDA

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Sólidos en peso	56 ± 2
Sólidos en volumen	34 ± 2
Densidad @ 25 ° C (g/ml)	1.421 ± 0.02
Color	Blanco
Tiempo de secado (25°C, 50% de humedad relativa)	1 hora

CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilizante de alta durabilidad
- Alta flexibilidad

BENEFICIOS

- Durabilidad de 5 años
- Secado rápido.
- Soporta climas extremos.
- De fácil aplicación.

APLICACIONES

- Todo tipo de techos de viviendas, oficinas, bodegas, fábricas, hoteles y construcción en general.
- Puede ser aplicado en concreto colado, premezclado, asbesto, cemento.

DESCRIPCIÓN

POLIMPER 3000 es un impermeabilizante acrílico base agua, el cual ha sido especialmente formulado para convertirse en una excelente barrera impermeable, ideal para resolver los problemas de goteras y humedad.

La aplicación de POLIMPER 3000 es tan fácil que es como si estuviera pintando, esto evita el uso de equipos costosos y evita entrenamiento especializado.

POLIMPER 3000 seca rápido usted tendrá la máxima protección a sus problemas de impermeabilización. Puede ser utilizado en cualquier tipo de clima y por su flexibilidad no se cuartea ni se fisura.

La aplicación de POLIMPER 3000 es tan fácil que es como si se estuviera pintado, evitándole de esta manera el uso de equipos costosos y de la necesidad de recibir entrenamiento especializado.

Además seca tan rápido que usted tendrá la máxima protección a sus problemas de impermeabilización.

Puede ser utilizado en cualquier tipo de clima.

POLIMPER 3000

RECOMENDACIONES DE EMPLEO

Temperatura ambiente: Mayor a 10°C.

- Temperatura de la superficie: La superficie no deberá estar caliente (menos de 30°C).
- Humedad relativa: Menor a 85 %
- En caso de amenaza de lluvia suspenda la aplicación cuando menos 4 horas antes.

NOTAS

La información y recomendaciones en esta publicación son a nuestro entender enteradamente confiables, las sugerencias ofrecidas para sus usos o aplicaciones son solamente, la opinión de Poliformas Plásticas S.A. de C.V. Los consumidores deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos.

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

El impermeabilizante POLIMPER 3000 tiene un tiempo de vida equivalente a 12 meses desde el momento de su fabricación, siempre y cuando el producto este almacenado a condiciones de temperatura y humedad adecuados.

Se recomienda tener el producto en un lugar fresco a una temperatura menor de 25° C y fuera del alcance de los rayos del sol para asegurar una máxima estabilidad.

SEGURIDAD

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Use guantes de látex o neopreno y lentes de seguridad.
- No ingiera.
- Evite el contacto con los ojos.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lave abundantemente con agua y jabón durante 15 minutos.

Dentro de la información que poseemos los datos aquí obtenidos son confiables. Esta información se suministra al margen de cualquier otra garantía expresa o implícita, incluida toda garantía de comercialización o uso para un fin particular es independiente de cualquier otra responsabilidad contraída con el fabricante en vista de que el uso de este material esta fuera de nuestro control. Esta compañía no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio resultado del mismo. La decisión final respecto a la utilización de este producto para el uso contemplado, el modo de empleo y el caso que su uso infrinja alguna patente, es responsabilidad únicamente del comprador.